



Keenetic Lite III

Интернет-центр для выделенной линии Ethernet, с Wi-Fi 300 Мбит/с, управляемым коммутатором Ethernet и переключателем режимов работы

Как с этим интернет-центром можно подключиться к Интернету?

- Через любого провайдера, предоставляющего доступ в Интернет по выделенной линии Ethernet любым способом: IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1X, VLAN 802.1Q, IPv4/IPv6; одновременно с доступом к IPTV и районной сети по технологии Link Duo.
- Через DSL-модем или PON-терминал с портом Ethernet.
- Через провайдерский или частный хот-спот Wi-Fi.
- Переключив его в режим усилителя сигнала Wi-Fi для расширения зоны покрытия домашней беспроводной сети.
- В режиме дополнительной точки доступа Wi-Fi, подключаемой по Ethernet к другому интернет-центру.
- Используя его в режиме адаптера Wi-Fi для подключения к беспроводной сети устройств с Ethernet-портом.

Что может быть подключено через этот интернет-центр?

- Любые домашние компьютеры, в том числе ноутбуки, — по Ethernet или Wi-Fi.
- Смартфоны, планшеты, электронные книги и другие гаджеты — по Wi-Fi, в том числе гостевые через отдельную сеть Wi-Fi с выходом только в Интернет.
- Ресиверы IP-телевидения (IPTV STB), телевизоры с функцией Smart TV, сетевые медиаплееры и DLNA-устройства.
- Сетевой накопитель (NAS) или медиасервер, домашняя система видеонаблюдения — с доступом к ним через Интернет.
- Устройства, имеющие только порт Ethernet, которые необходимо подключить к сети Wi-Fi.
- Беспроводные устройства, нуждающиеся в расширении зоны покрытия домашней сети.
- Всевозможные современные устройства под управлением ОС Android, iOS, Linux, MacOS, Windows.

Насколько быстр этот интернет-центр?

- Процессор MediaTek MT7620N 580 МГц с аппаратным сетевым ускорителем, память DDR SDRAM 64 Мбайт.
- Скорость Интернета при любом способе подключения по Ethernet — до 100 Мбит/с.
- Скорость беспроводной сети Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц 2x2 MIMO — до 300 Мбит/с*.

Что особенного в этой модели интернет-центра?

- Разработан и адаптирован в сотрудничестве с ведущими провайдерами стран СНГ.
- Операционная система NDMS с простым онлайн-обновлением компонентов, функций и приложений.
- Не требующая настройки защищенная сеть Wi-Fi с взломостойким алгоритмом WPS.
- Удобный переключатель для перехода в предустановленные режимы работы без дополнительных настроек.
- Обеспечивает просмотр IP-телевидения на ресиверах IPTV, компьютерах, а также ноутбуках и планшетах по Wi-Fi.
- Возможность подключения к нескольким провайдерам одновременно и резервирования доступа в Интернет.
- Готов к работе с интернет-протоколом IPv6.
- Встроенный интернет-фильтр Яндекс.DNS для защиты всех домашних устройств от опасных сайтов и других угроз.
- Родительский контроль на основе облачного сервиса SkyDNS.
- VPN-сервер для защищенного доступа в домашнюю сеть из Интернета с любого компьютера, смартфона или планшета.
- Веб-интерфейс на русском языке с мастером быстрой настройки.
- Мобильное приложение Keenetic NetFriend для быстрой настройки с Android- и iOS-устройств.

Технические характеристики

Конструктивные особенности

- 5-портовый управляемый коммутатор Ethernet 10BASE-T/100BASE-T
- 2 внешние антенны Wi-Fi
- 8 индикаторов состояния
- Кнопка управления сетью Wi-Fi
- Кнопка выключения питания
- Переключатель режимов работы
- Кнопка сброса настроек

Возможности подключения

- Подключение к провайдеру по выделенной линии Ethernet
- Подключение к провайдеру по Wi-Fi
- Резервирование подключения к Интернету

Беспроводная сеть Wi-Fi

- IEEE 802.11 b/g
- IEEE 802.11n MIMO 2x2 300 Мбит/с
- Диапазон частот — 2,4 ГГц
- Защита сети WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK, контроль доступа по MAC-адресам
- Преднастроенная защита Wi-Fi
- Multiple SSID (до четырех сетей)
- Быстрая настройка WPS
- Wi-Fi Multimedia (WMM)

Дополнительные режимы работы

- Усилитель — для расширения зоны существующей сети Wi-Fi
- Точка доступа — для расширения зоны существующей сети Wi-Fi с подключением по Ethernet
- Адаптер — для подключения проводных устройств к беспроводной сети Wi-Fi

Функции и протоколы

- IPoE/PPPoE/PPTP/L2TP
- Поддержка множественных PPP-туннелей
- PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2/802.1X
- MPPE (Auto/40/56/128)
- VPN-сервер PPTP для защищенного доступа в домашнюю сеть из Интернета
- VLAN IEEE 802.1Q
- Технология TVport
- Технология Link Duo
- DHCP (клиент/сервер)
- Работа со статическим адресом IP
- Двойной стек IPv4 + IPv6
- Туннель 6in4 для доступа в IPv6 из сетей IPv4
- Full feature NAT с поддержкой нескольких внешних IP-адресов
- Изменение ролей сетевых интерфейсов
- Таблица маршрутов (DHCP/ручная)
- Межсетевой экран с контролем соединений и гибкой системой правил фильтрации
- Перенаправление портов с возможностью выбора порта назначения (ручное/UPnP)
- IGMPv1/IGMPv2, IGMP snooping, UDP proxy
- Транзит VPN-соединения (PPTP или L2TP)
- Клиент служб DynDNS, NO-IP
- Встроенный интернет-фильтр Яндекс.DNS
- Родительский контроль SkyDNS

Физические параметры

- Размеры: 140 x 110 x 30 мм без учета антенн
- Масса: 0,2 кг без адаптера питания
- Условия эксплуатации
- Рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °C
- Относительная влажность: от 20 до 95 % без конденсации
- Напряжение электропитания: 100–240 В, 50/60 Гц

Комплектация

- Интернет-центр Keenetic Lite III
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон

Диагностика и управление

- Веб-конфигуратор на русском языке
- Мобильное приложение для Android и iOS
- Командная строка (CLI) по TELNET
- Возможность управления из внешней сети
- Резервирование и восстановление конфигурации
- Программное обновление функций
- Системный журнал



Информация для заказа

Модель	Название
Keenetic Lite III	Интернет-центр для выделенной линии Ethernet, с Wi-Fi 300 Мбит/с, управляемым коммутатором Ethernet и переключателем режимов работы

ZyXEL Беларусь
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 32а, офис 26
<http://zyxel.by>
+375 (17) 334-6099

ZyXEL Россия
117437, Москва,
ул. Островитянова, дом 11, корп. 1
<http://zyxel.ru>
+7 (495) 587-8987

ZyXEL Украина
04050, Киев,
ул. Пимоненка, 13, офис 6D/26
<http://zyxel.ua>
+38 (044) 494-4931

ZyXEL Центральная Азия и Закавказье
050010, Казахстан,
Алматы, пр. Достык, 43, офис 205
<http://zyxel.kz>
+7 (727) 259-0699

* 300 Мбит/с — максимальная скорость работы на физическом уровне по стандарту IEEE 802.11n при соединении с адаптерами, использующими два пространственных потока и канал 40 МГц для приема и передачи. Действительная скорость передачи данных в беспроводной сети зависит от особенностей и настроек клиентского оборудования, числа клиентов в сети, препятствий на пути прохождения сигнала, а также наличия других беспроводных сетей и радиопомех в том же диапазоне.

© 000 «Зайксель Россия», 2014

© ZyXEL Communications Corp., 2014. Все права защищены.

Воспроизведение, адаптация, перевод и распространение данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения ZyXEL запрещены — за исключением случаев, допускаемых законодательством об авторском праве. Упомянутые названия продуктов или компаний могут быть товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. ZyXEL оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, а также в сам документ в любое время без предварительного уведомления.